

5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Universal-Pinselreiniger reinigen.
6. Mit Magic Oil 2K eingepflegte Flächen können 12 Stunden nach Auftrag nebelfeucht gewischt werden.
7. Für eine lange Lebensdauer des imprägnierten Holzfußbodens mit Pallmann Magic Oil 2K müssen Sie die regelmäßige Unterhaltspflege und -reinigung nach Herstellerangaben mit Magic Pflege und Neutralreiniger durchführen. Die Grundreinigung erfolgt mit der Pallmann Holzbodenseife und die Nachpflege mit Magic Oil 2K.

**Verbrauch:** 10 – 20 ml/m<sup>2</sup>

**Wichtiger Hinweis:** Bei Kontakt des Produktes mit textilen Materialien besteht Selbstentzündungsgefahr!  
Deshalb getränkte Lappen, Pads o. ä. mit Wasser durchfeuchten und in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren/entsorgen.

Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden die optimale Reinigung und Pflege erhält, anbei eine Übersicht der Verschmutzungsgrade:

Verschmutzungsgrad	Bereiche wie z. B.	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung	Unterhaltspflege
Mäßig	Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr	ca. alle 6 Monate	ca. alle 12 Monate	ca. alle 14 Tage
Mittelstark	Treppen, Büroräume, Korridore	ca. alle 3 Monate	ca. alle 6 Monate	ca. alle 7 Tage
Besonders stark	Gaststätten, Schulen, Geschäfte	ca. jeden Monat	ca. alle 1 – 3 Monate	ca. jeden Tag

## Ihr Parkettlegebetrieb:

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den hygroskopischen Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen. Die geölte Holzbodenoberfläche dient bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung des Raumluftzustandes sowie der Reinigungs- und Pflegezyklen zum Schutz. Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18 367 „Holzpflasterarbeiten“, die mit dem Produkt: Pallmann Magic Oil 2K geölt sind und mit dafür geeigneten Pallmann-Pflegemitteln gepflegt werden.

**Achtung:** Laufrollen und Gleiter müssen DIN 68 131 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte.



# Pflegeanweisung für Magic Oil 2K

Wertvolle Tipps für die richtige Pflege von imprägnierten Holzböden



**JP Coatings GmbH | A Company of Uzin Utz Group**

Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg  
Telefon +49 (0)931 27964-0 | Telefax +49 (0)931 27964-50  
E-Mail [info@pallmann.net](mailto:info@pallmann.net) | [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net)

**Pallmann®**  
bringt's auf den Punkt.

# Pflegeanweisung

Sie haben sich für den Einbau eines Naturstoffes, einen Parkett oder Holzfußboden entschieden, der mit Magic Oil 2K imprägniert wurde.

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Die imprägnierte Oberfläche darf nach 12 Stunden mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu imprägnierte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Bodens. Die volle Beanspruchung z. B. durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach 12 Stunden erfolgen. Neu imprägnierte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden nicht mit Teppichen oder mit Folie abgedeckt werden.

## 1. Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiniger

Bei imprägnierten Holzfußböden mit Magic Oil 2K muss die Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiniger erfolgen.

### Verarbeitung:

1. Die 1. Unterhaltsreinigung kann erst nach 12 Stunden auf den neu imprägnierten Holzfußboden erfolgen.
2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
3. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
4. Unterhaltsreinigung: Ca. 200 ml Pallmann Neutralreiniger auf 10 Liter Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Arbeitsgerät (flusenfrei) 1mal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden ziehen und aufdrehen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltsreinigung muss auf den Verschmutzungsgrad der Parkettfläche abgestimmt werden.

## 2. Erst- und Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Pflege

Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden den ständigen Verunreinigungen stand hält muss die Erst- und Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Pflege durchgeführt werden.

### Verarbeitung:

1. Die Erstpflege kann erst nach 12 Stunden auf den neu imprägnierten Holzfußboden aufgetragen werden.
2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
3. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
4. Erstpflege: Ca. 500 ml Pallmann Magic Pflege auf 10 Liter Wasser verdünnen. Unterhaltspflege: Ca. 200 ml Pallmann Magic Pflege auf 10 Liter Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Arbeitsgerät (flusenfrei) 1mal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden ziehen und aufdrehen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.

## 3. Grundreinigung mit Pallmann Holzbodenseife

### Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
3. Die Pallmann Holzbodenseife je nach Verschmutzungsgrad mischen. Bei mittelstarker Verschmutzung ca. 1 – 2 Liter auf 10 Liter Wasser und bei sehr starken Verschmutzungen pur verwenden. Die zu reinigende Oberfläche muss nur

nebefeucht gewischt (Bei starker Verschmutzung bürsten) werden (nicht nass).

4. Mit einer Bürste oder Tellerschleifmaschine (grünes Pad) den Schmutz von der Bodenoberfläche lösen.
5. Nach Beendigung des Reinigens, unbedingt mit klarem Wasser nebefeucht nachwischen.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.
8. Die grundgereinigte Parkettfläche mit Magic Oil 2K nachölen, siehe Punkt 4.

## 4. Nachpflege mit Pallmann Magic Oil 2K

Die Häufigkeit der Nachpflege mit Pallmann Magic Oil 2K ergibt sich aus der Trittbelastung bzw. aus der Häufigkeit des Feuchtwischens.

- Gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich: 1 x jährlich.
- Normaler Wohnbereich: 1 – 2 jährlich.
- Stark belasteter gewerblich genutzter Bereich: monatlich bis vierteljährlich.

### Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gründlich aufschütteln.
2. Magic Pflege mit Tuch, Spachtel oder getränktem weißen Pad gleichmäßig dünn auf den geölte Holzboden auftragen.
3. Nach 30 Minuten die restlichen Überstände mit einem weißen Pad entfernen und sorgfältig polieren.
4. Bei großen Flächen ist die Einpflege auf Teilflächen von 30 – 50 m<sup>2</sup> aufzuteilen, um die Trockenzeiten nicht zu überschreiten.